

Комплектный самосвал с кузовом 20м³

SCANIA P400 CB8x4EHZ

**КАБИНА**

Тип	CP14, короткая
Подвеска	4-точечная механическая
Стекла	с электроприводом
Зеркала	с обогревом

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель	400 л.с., Евро 4 (2100 Нм при 1100-1300 об/мин)
Топливный бак	500 л, справа, алюминиевый
Коробка передач	GR905, механическая, 9-ступенчатая (8+1)
КОМ	EG651, крутящий момент – 700 Нм
Главная передача	RVP835/RP835 с планетарными колесными редукторами, с блокировкой межосевых и межколесных дифференциалов
Передаточное соотношение	– 4,38

ШАССИ 8x4

Межосевое расстояние	– 4.700 мм
Подвеска	
- спереди	параболические рессоры, 4x28
- сзади	многолистовые рессоры, 8x30
Стабилизатор	спереди нормальной жесткости
Максимальная нагрузка	
- на переднюю ось	2 x 9 000 кг
- на задние оси	2 x 15 000 кг
Грузоподъемность	33 000 кг
Шины	
- передние	385/65 R22.5, 5 шт.
- задние	315/80 R22.5, 8 шт.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Кондиционер с электронной системой управления
Автономный отопитель для коротких остановок

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление	пневматическое
Двухконтурная с АБС	
Автоматический моторный тормоз	
Тормозные накладки задние шириной 254 мм	

КУЗОВ

Объем	20 м ³
Сталь	
- пол	Hardox/Raex 450, 8 мм
- стенки	Domex/Optim 700, 6 мм
Угол подъема	51, ограничен пневмоклапаном на переднем борту
Тент	на переднем борту
Передний борт	прямой, с козырьком против осыпания и креплением запасного колеса
Задний борт	прямой, несъемный с принудительной фиксацией выхлопными газами
Обогрев кузова	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защита фар
Дополнительные фары дальнего света в козырьке
Люк в крыше с ручным управлением
Усиленный стальной бампер с защитой двигателя
Передняя подножка складная
Центральный замок с ручным управлением
Подготовка под установку магнитолы, рации и FMS
Запирающаяся облицовка радиатора



SCANIA
ООО «Скания Сервис»

www.scaniamoscow.ru

Телефоны: +7 (495) 787-5001

+7 (495) 787-5007